

Nacelle articulée 16M



Modèle	Hauteur de travail	Déport max	Dimensions (L x l x h)	Poids	Charge max	Dévers max	Pente max	Énergie
DMP LOC	16,01 m	8,30 m	6,53 x 2,30 x 2,61 m	6,16 t	230 kg	—	—	Diesel
Hulotte HA16 E PRO	16 m	7,90 m	6,78 x 2,30 x 2,29 m	7,12 t	300 kg	5°	40 %	Diesel
Euro lev 160 ATJ+	16,21 m	8,94 m	6,92 x 2,30 x 2,37 m	8,10 t	400 kg	—	—	Diesel
Hulotte HA16 PX	16 m	9,20 m	6,95 x 2,30 x 2,20 m	7,24 t	230 kg	5°	50 %	Diesel

Détails supplémentaires

- **DMP LOC** : Idéale pour les terrains accidentés avec 4 roues motrices directrices.
- **Hulotte HA16 E PRO** : Dotée d'une batterie 48V - 390Ah et d'une vitesse de translation de 0,5 à 4,9 km/h.
- **Euro lev 160 ATJ+** : Offre une capacité de charge maximale de 400 kg et une rotation de la tourelle à 360°.
- **Hulotte HA16 PX** : Possède une pente franchissable de 50 % et une rotation de la tourelle à 360°.

Les données sont fournies à titre indicatif, et peuvent varier en fonction de l'année et du modèle.