

Nacelle articulée 32 M

Points forts

- Capacité tout-terrain : essieu avant oscillant, pneus pleins alvéolés de 445/65-22.5 mm, permettant une utilisation sur terrains difficiles.
- Systèmes de sécurité : Haulotte Activ'Shield Bar 2.0, Haulotte Activ'Lighting System, Haulotte Stop Emission System (arrêt et redémarrage automatique du moteur).
- Confort d'utilisation : mouvements proportionnels et simultanés, visibilité renforcée, panier modulaire avec pupitre protégé.
- Maintenance facilitée : accès direct aux composants, diagnostic embarqué Haulotte Activ'Screen.



Caractéristique	Valeur
Hauteur de travail	31,80 m
Hauteur de plancher	29,80 m
Déport horizontal maximum	21,60 m
Dimensions du panier	2,44 x 0,91 m
Longueur totale	11,70 m
Largeur totale	2,53 m
Hauteur repliée	2,80 m
Poids total	20 100 kg
Charge maximale	250 kg (2 personnes)
Énergie	Diesel (moteur Deutz 55 kW)
Dévers admissible	5°
Pente franchissable	40 %
Garde au sol	38 cm
Vitesse de translation	0,5 - 5 km/h
Vitesse maximale du vent	60 km/h
Rotation de la tourelle	360° continue
Rotation de la plateforme	180° (+90° / -90°)
Rayon de braquage extérieur	5,74 m
Pneus	Pleins alvéolés tout terrain 445/65-22.5
Réservoir de carburant	140 l
Consommation moyenne	5,4 l/h
Émission de CO ₂ moyenne	5,62 kg/h

Les données sont fournies à titre indicatif, et peuvent varier en fonction de l'année et du modèle.