

Nacelle articulée 20 M



Caractéristique	Valeur
Type de nacelle	Articulée diesel tout terrain
Hauteur de travail	22,5 m
Hauteur de plateforme	20,5 m
Déport maximum	18,3 m
Déport arrière	1,09 m
Dimensions de la plateforme	2,44 x 0,91 m
Longueur totale	10,4 m
Largeur totale	2,47 m
Hauteur repliée	2,7 m
Hauteur de transport	3,3 m
Poids total	13 400 kg
Charge maximale	230 kg (2 pers.) / 450 kg (option)
Dévers admissible	5°
Pente franchissable	40 %
Vitesse de translation	0,5 - 6,5 km/h
Vitesse maximale du vent	45 km/h
Moteur diesel	Kubota 37 kW (Stage V)
Réservoir de carburant	166 l
Garde au sol	34 cm
Essieu oscillant	Oui
Rotation de la tourelle	360° continue
4 roues motrices / directrices	Oui
Système Haulotte Activ'Shield Bar 2.0	Oui
Système Haulotte Activ'Lighting System	Oui
Système Haulotte Stop Emission System	Oui
Système Haulotte Activ'Screen	Oui
Prise télématique universelle	Oui
Pneus tout terrain	385/65 - 22,5

Les données sont fournies à titre indicatif, et peuvent varier en fonction de l'année et du modèle.